

	Modelos	Clase de Eficiencia en Calefacción	Clase de Eficiencia en ACS	Perfil de demanda	Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C (kW)	Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C (kW)	Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C (kW)	Potencia térmica nominal ACS (kW)	Producción instantánea en ACS $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$ (l/min)	Dimensiones: alto x ancho x profundo (mm)
<b>Platinum Max Plus</b>	24/24 F	A	A	XL	20,0	21,8	2,4	24,0	13,8	763 x 450 x 345
	28/28 F	A	A	XL	24,0	26,1	3,0	28,0	16,1	763 x 450 x 345
	33/33 F	A	A	XL	28,0	30,6	3,3	33,0	18,9	763 x 450 x 345
	40/40 F	A	B	XXL	32,0	34,9	4,0	40,0	22,9	763 x 450 x 345
<b>Platinum Plus</b>	24 AF	A	-	-	24,0	26,1	2,4	-	-	763 x 450 x 345
	28 AF	A	-	-	28,0	30,5	3,3	-	-	763 x 450 x 345
	32 AF	A	-	-	32,0	34,8	4,0	-	-	763 x 450 x 345
<b>Platinum Duo Plus</b>	24 AIFM	A	A	XL	20,0	21,7	2,4	24,0	13,8	950 x 600 x 466
	33 AIFM	A	A	XL	28,0	30,5	3,3	33,0	18,9	950 x 600 x 466
<b>Platinum Combi Plus</b>	24 AIFM	A	A	XL	24,0	26,1	2,4	24,0	13,8	1.642 x 450 x 540
	28 AIFM	A	A	XL	28,0	30,5	3,3	28,0	16,1	1.642 x 450 x 540
	32 AIFM	A	A	XL	32,0	34,8	4,0	33,0	18,9	1.642 x 450 x 540
<b>Platinum Alux</b>	24/24 F	A	A	XL	20,0	21,8	3,4	24,0	13,8	763 x 450 x 345
	33/33 F	A	A	XXL	28,0	30,6	4,7	33,0	18,9	763 x 450 x 345
<b>Platinum Compact ECO</b>	24/24F ECO	A	A	XL	20,0	21,8	3,4	24,0	13,8	700 x 400 x 299
	28/28F ECO	A	A	XL	24,0	26,1	3,0	28,0	16,1	700 x 400 x 299
<b>Neodens Plus ECO</b>	24/24 F ECO	A	A	XL	20,0	21,8	3,4	24,0	13,8	700 x 400 x 299
	28/28 F ECO	A	A	XL	24,0	26,1	3,8	28,0	16,1	700 x 400 x 299
	33/33 F ECO	A	A	XXL	28,0	30,6	4,7	33,0	18,9	700 x 400 x 299
<b>Victoria Condens</b>	24/24 F	A	A	XL	20,0	21,8	4,8	24,0	13,8	700 x 395 x 279
	28/28 F	A	A	XL	24,0	26,1	4,8	28,0	16,1	700 x 395 x 279
<b>Platinum GTF</b>	24 GTF	A	-	-	24,0	25,9	2,4	24,0	-	844 x 600 x 720
	32 GTF	A	-	-	32,0	34,6	3,2	32,0	-	844 x 600 x 720
	24 GTAF Combi	A	A	XL	24,0	25,9	2,4	24,0	28,8	1.688 x 600 x 780
	32 GTAF Combi	A	A	XL	32,0	34,6	3,2	32,0	29,4	1.688 x 600 x 780
	24 GTAF	A	A	XL	24,0	25,9	4,0	24,0	21,6	1.408 x 600 x 720

Necesidades de Agua Caliente Sanitaria			Modelo de caldera recomendado	
Superficie vivienda	Instalación de ACS	Nº de personas	Confort estándar	Confort ideal
< 70 m <sup>2</sup>	1 baño + 1 cocina	desde 1	Neodens Plus 24/24 F ECO Platinum Compact 24/24 F ECO (*) Platinum Max Plus 24/24 F Platinum Alux 24/24 F Victoria Condens 24/24 F	Neodens Plus 28/28 F ECO Platinum Compact 28/28 F ECO (*) Platinum Max Plus 28/28 F
		70-120 m <sup>2</sup>	1 baño + 1 ducha + 1 cocina	hasta 4
120-200 m <sup>2</sup>	2 baños + 1 ducha + 1 cocina	desde 5	Neodens Plus 28/28 F ECO Platinum Compact 28/28 F ECO (*) Victoria Condens 28/28 F	Platinum Duo Plus 24 AIFM Platinum Max Plus 33/33 F Platinum Alux 33/33 F
		hasta 4	Neodens Plus 28/28 F ECO Platinum Compact 28/28 F ECO (*) Platinum Max Plus 28/28 F Victoria Condens 28/28 F	Platinum Duo Plus 24 AIFM Platinum Max Plus 33/33 F Platinum Alux 33/33 F
200-280 m <sup>2</sup>	3 baños + 1 cocina	desde 5	Platinum Max Plus 33/33 F Platinum Alux 33/33 F Platinum Duo Plus 24 AIFM Platinum Combi Plus 24 AIFM Platinum 24 GTF + Acumulador 100 L Platinum 24 GTAF	Platinum Duo Plus 33 AIFM Platinum Max Plus 40/40 F Platinum Combi Plus 28 AIFM
		hasta 4	Platinum Duo Plus 33 AIFM Platinum Max Plus 40/40 F Platinum Combi Plus 28 AIFM Platinum Plus 28 AF + Acumulador 100 L	Platinum Combi Plus 32 AIFM Platinum 32 GTF + Acumulador 100 L Platinum 32 GTAF Combi
280-320 m <sup>2</sup>	4 baños + 1 cocina	desde 5	Platinum Combi Plus 32 AIFM Platinum Plus 28 AF + Acumulador 150 L	Platinum Plus 32 AF + Acumulador 150 L Platinum 32 GTAF Combi
		desde 1	Platinum Plus 32 AF+ Acumulador 150 L Platinum 32 GTAF Combi	Platinum Plus 32 AF + Acumulador 200 L Platinum 32 GTF + Acumulador 200 L

(\*) Microacumulación activada